

# Auganti PROSAVER® reduktorių šeima.



- Užtikrina optimalų dujų srautą suvirinant MIG / MAG ir TIG būdais.
- Sumažina dujų srautą suvirinimo pradžioje, todėl dujos naudojamos efektyviau.
- Itin tolygus 2–30 l/min. srautas, kad ir koks būtų baliono slėgis.
- Sukurta ir pritaikyta MISON® apsauginėms dujoms. Puikiai veikia ir su argonu bei argono mišiniais.
- Galimybė palaikyti pastovų, tinkamą dujų srautą.
- Dvigubo srauto versija: du srauto matuokliai. Vienas – suvirinimo dujoms, kitas – siūlės šaknies apsaugos dujoms.
- FORMIER® versija: užtikrina tolygesnį dujų srautą ir geresnę siūlės šaknies apsaugą.

Daugiausia dujų sutaupoma, kai atliekami trumpi suvirinimo ciklai. Sutaupomų dujų kiekis priklauso nuo suvirinimo proceso, siūlių skaičiaus ir t. t. Siekiant užtikrinti suvirinimo siūlės kokybę, naudojamas dujas taupantis reduktorius.

Pr. k.: 331001 PROSAVER®  
Pr. k.: 332331 PROSAVER® dvigubo srauto  
Pr. k.: 332330 PROSAVER® FORMIER® dujoms



Jau yra ir su dvigubo srauto  
matuokliais bei tinka FORMIER®  
dujoms.