

Patikrinti ir saugūs AGA propano balionai!

AGA balionai reguliariai patikrinami pagal slėginių indų įstatymų reikalavimus:

- Slėginė balionų patikra
- Balionų vidaus ir išorės apžiūra
- Baliono valymas ir dažymas
- Nesandaraus ventilio keitimas

Patikrinimo data nurodyta ant baliono peties.



GrillGAS dujos – kompozitiniuose balionuose | PARDUODAMI



114283	
Baliono talpa	12 l
Baliono aukštis	39 cm
Baliono skersmuo	50 cm
Dujų kiekis	5 kg

Savybės:

- patikrinti ir saugūs: kad būtų išvengta sprogimo balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus;
- puiki dujų kokybė: balione nėra nuosėdų, kurios teršia orą;
- specialus odorantas, pritaikytas maisto ruošimui;
- inovacinės dizaino technologijos: grilio dujos užpildomos į kompozitinius balionus, kurie yra patrauklios išvaizdos, nuo jų nesilupa dažai;
- lengvi ir patogūs: lengvesni nei plieniniai balionai ir patogi rankena balionų nešiojimui;
- kontroliuojamas dujų kiekis: baliono korpusas yra iš dalies permatomas ir leidžia matyti dujų likutį.



113219	
Baliono talpa	26 l
Baliono aukštis	59 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	10 kg

Panaudojimas:

grilio dujos pritaikytos naudoti namuose, vasarnamiuose, kempinguose, jachtose, kateriuose. Balionai patogiai naudojami dujinėms kepsninėms, viryklėms, šildytuvams, turistinėms viryklėms. Reikalingas click-on reguliatorius.



Naudojamas click on reguliatorius

PropanGAS 60+ | PARDUODAMI



117376	
Baliono talpa	27 l
Baliono aukštis	63 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	11 kg

Savybės:

- Propano virš 60 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis: namų ūkiuose viryklėms, griliams, šildytuvams.

AGASOL® | NUOMOJAMI



117154	
Baliono talpa	41 l
Baliono aukštis	80 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	17 kg

Savybės:

- Propano virš 90 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis:

- kelių remonto darbams,
- metalo pjaustymui, kaitinimui, litavimui

PropanGAS 60+ | PARDUODAMI



118353	
Baliono talpa	40,5 l
Baliono aukštis	79,9 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	17 kg

Savybės:

- Propano virš 60 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis: namų ūkiuose viryklėms, griliams, šildytuvams.

AGASOL® | NUOMOJAMI



113202	
Baliono talpa	79 l
Baliono aukštis	125 cm
Baliono skersmuo	32 cm
Dujų kiekis	33 kg

Savybės:

- Propano virš 90 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis:

- pastatų šiltinimui, statybos objektų šildymui,
- kelių remonto darbams
- metalo pjaustymui, kaitinimui, litavimui

MotorGAS dujos autokrautuvams | NUOMOJAMI



113192	
Baliono talpa	27 l
Baliono aukštis	63 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	11 kg

Savybės:

- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.
- odoranto sudėtyje nėra priedų, sukeliančių koroziją.

Paskirtis: autokrautuvams, ypatingai pritaikyta darbui uždaroje patalpoje.

AGASOL® MAXI | NUOMOJAMI



117274	
Baliono aukštis	156 cm
Baliono skersmuo	82 cm
Dujų kiekis	184 kg

Savybės:

- propano virš 90 proc.
- balione įrengti du ventiliai dujinei ir skystai fazei
- Balione įrengtas apsauginis vožtuvas ir lygio matuoklis.

AGASOL® | NUOMOJAMI



113201	
Baliono talpa	27 l
Baliono aukštis	63 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	11 kg

Savybės:

- Propano virš 90 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis: stogų dengimo darbams, santeknikos darbams.

AGASOL® propano ryšulys | NUOMOJAMI



113208	
Bendra talpa	8x79 l
Dujų kiekis	264 kg

8 balionai sujungti į ryšulį, nuomai

Savybės:

- propano virš 90 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus

Paskirtis:

- pastatų šiltinimui, statybų objektų šildymui
- metalo pjaustymui, kaitinimui, litavimui